

FINK – 1 OXI

Super - Melkmaschinenreiniger Granulat **Alkalisch – mit Oxidationskraft**

- **Exzellente Reinigungswirkung**
- **entfernt Fett- und Eiweißverschmutzungen**
- **wasserhärtestabilisiert**
- **korrosionsinhibiert**

Produktbeschreibung

FINK – 1 OXI ist ein mildalkalisches gegenüber der Wasserhärte stabilisiertes Reinigungsgranulat mit Aktivsauerstoff als Reinigungsverstärker. Die in **FINK – 1 OXI** enthaltene Wirkstoffkombination macht es zum universellen Melkmaschinenreiniger zur Verwendung in Spülautomaten von Melkständen, Rohrmelkanlagen und Hoftanks sowie zur manuellen Reinigung. Bereits bei niedrigen Anwendungskonzentrationen werden effektiv Milch- und Eiweißablagerungen entfernt.

Aggregatzustand	Weißes bis beiges feinkörniges Granulat	
Schüttgewicht	ca.950 - 1100	g/Liter
pH-Wert [1 %ige Lsg. bei 20 °C]	11,9 – 12,3	
Leitwert [1 %ige Lsg. bei 20 °C]	10,8 - 11,4	mS/cm
P-Wert [0,1 N HCl/10 ml 1 %ige Lsg.]	7,8 – 8,2	ml

Inhaltsstoffe

Silikate, Phosphate, Sauerstoffabspalter

Wirkungsweise

Die im **FINK – 1 OXI** enthaltene Wirkstoffkombination entfernt vollständig Fett, Eiweiß, Pigmentschmutz und Milchreste. Durch das komplexe Buildersystem wird der abgelöste Schmutz dauerhaft in Lösung gehalten. Komplexbildner sowie das Buildersystem unterstützen die Reinigungswirkung und verhindern Ablagerungen durch die Wasserhärte.

Anwendung

Die Anwendungsbedingungen werden durch die Automatik des Spülautomaten geregelt. Eine optimale Reinigungswirkung wird mit **FINK – 1 OXI** erreicht, wenn der Spülautomat im Bereich der folgenden Parameter arbeitet:

Vorspülung	mit Wasser ca. 30°C direkt nach dem Melken
Konzentration	0,5 % (50 g / 10 Liter)
Reinigungstemperatur	30 – 60°C im Rücklauf
Einwirkungszeit	10 – 20 Min. im Hauptspülgang
Nachspülung	mit Trinkwasser

Die Reinigung der Melkeinrichtungen mit **FINK – 1 OXI** ist im Wechsel mit einem sauren Melkmaschinenreiniger, beispielsweise **FINK – 6** (Art.-Nr. 08501) durchzuführen.

Wirkung auf Oberflächen

Bei der Milchgewinnung übliche Materialien, VA - Stähle und alkalibeständige Kunststoffe, werden bei der Reinigung durch **FINK – 1 OXI** nicht angegriffen. Für die Reinigung von Oberflächen aus Aluminium bedingt geeignet.

Lagerhinweis:

Kühl und trocken lagern, angebrochene Gebinde verschlossen halten!

Ökologische Bewertung

FINK – 1 OXI entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

FINK TEC GmbH
D-59069 Hamm, Oberster Kamp 23
Tel.: +49 (0) 2385 / 73-0 / Fax: +49 (0) 2385 / 73-349

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.