

FT 43 SR

Saurer, desinfizierender Schaumreiniger mit Zinkschutz



- entfernt organische und anorganische Verschmutzungen
 - mildsauer
 - materialschonend, mit Zinkschutz
 - schaumaktiv
-
- nur für den professionellen Anwender

Produktbeschreibung

FT 43 SR ist ein mildsaurer Reiniger, der zum Einsatz in Schaum- und Hochdruckgeräten sowie zur Tauch- und manuellen Reinigung geeignet ist. **FT 43 SR** wirkt desinfizierend.

Aggregatzustand	klare, beige Flüssigkeit
Dichte [g/cm ³ bei 20°C]	1,25 – 1,35
pH-Wert [1 %ige Lsg. bei 20 °C]	1,5 – 2,1
Leitwert [mS/cm 1 %ige Lsg. bei 20 °C]	6,3 – 6,7
P-Wert [ml 0,1 N NaOH/10 ml 1 %ige Lsg.]	8,8 – 9,2

Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, nichtionische Tenside, biozide Wirkstoffe, Inhibitoren.

Wirkungsweise

FT 43 SR dringt schnell in Ablagerungen ein und löst diese sicher ab, lässt sich leicht abspülen und garantiert belagfreie Oberflächen.

Wirkung auf Oberflächen

Lösungen von **FT 43 SR** greifen säurebeständige Werkstoffe nicht an (Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer, Messing und Kunststoff). Der spezielle Zinkschutz verhindert einen Angriff auf verzinkte Oberflächen.

Anwendungsempfehlung

FT 43 SR ist universell anwendbar: Außenreinigung von Tanks und Anlagen im Freien oder in Produktionsräumen; Grundreinigung von Fliesen; Glas, Kacheln; in Sanitär- und Produktionsräumen (Verfugung prüfen!); Reinigung von Aluminium-Geschirr im Tauchverfahren sowie Entkalkung und Reinigung von verzinkten Anlagen, Kesseln usw. Einsatz in HD, Schaum- und anderen Sprühgeräten sowie manuell. Produktreste sind durch Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität zu entfernen.

Bereich	Temperatur	Konzentration in %	Kontaktzeit
Schaumreinigung	20 - 60°C	5 - 10	5 - 20 Min
HD (nicht an Zink)	20 - 60°C	0.2 - 2	2 - 5 Min
Manuell	20 - 60°C	1 - 5	5 - 20 Min
Entkalkung	60 - 70°C	5 - 20	20 - 60 Min
Schinkenformen Im Tauchbad			
Grundreinigung	bis 70°C	5 - 10	Bis 12 Stunden (ohne Nachheizen)
Tägliche Reinigung	bis 60°C	Bis 5	Bis 1 Stunde (ohne Nachheizen)

Für die Desinfektion kann **FT 43 SR** wie folgt angewendet werden:

Wirksamkeit	Konzentration	Temperatur	Einwirkzeit
Bakterizid	1,0%	20°C	5 Minuten

Gereinigte Oberflächen mit HD-Gerät oder scharfem Wasserstrahl gründlich abspritzen. Durch Nachspülen mit kaltem Wasser werden auch an Tanks streifenfreie Oberflächen erzielt.

Lagerung / Entsorgung

FT 43 SR nicht unter - 12°C lagern.

Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

Ökologische Bewertung

FT 43 SR entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes und der Tensidverordnung, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

FINK TEC GmbH
D-59069 Hamm, Oberster Kamp 23
Tel.: +49 (0)2385 / 73-0 / Fax +49 (0)2385 / 73-349

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.